



Общество с ограниченной ответственностью «ГридСиб»
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, офис 19
ИНН/КПП 5404309467/540401001
8-923-131-46-71; 8-913-467-53-83
Ф-л «Невский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/сч. 40702810654000000906
К.сч. 30100181010450045004888
БИК 045004888

Паспорт качества 583 от 26.05.2026 г.

На ключую проволоку

Грузополучатель: ООО "ГРИДСИБ"
Грузоотправитель: ООО ТПК "УРАЛСИБМЕТ"

ИНН: 5404309467
ИНН: 3808158330

Период изготовления: Май 2026
№ партии: 583

№ п/п	Наименование продукции	Применяемая проволока (основание) диаметр	Применяемая проволока (шины) диаметр	покрытие	Диаметр мотка	Внутренний диаметр мотка	Изготовлен в соответствии	Количество в партии товара	Ед. изм.
1	Ключая проволока одноосновная рифленая ф2,8/2,0 ГОСТ 285-69 (оцинкованная)	ф2,8 ТО ГОСТ 3282-74	Ф2,0 ТН ГОСТ 3282-74	цинк	Не более 600 мм.	100-140 мм	ГОСТ 285-69	844,15	кг
2	Ключая проволока одноосновная рифленая ф2,8/2,0 ГОСТ 285-69 (черная)	ф2,8 ТО ГОСТ 3282-74	Ф2,0 ТН ГОСТ 3282-74	без покрытия	Не более 600 мм.	100-140 мм	ГОСТ 285-69	1513,35	кг

Применяемый материал: проволока оцинкованная обыкновенного качества ГОСТ 3282-74.

Ключая проволока состоит из одной рифленой пряди (основы) с расположенными на ней на равных расстояниях друг от друга шинами.

Шины должны сидеть на основе неподвижно. Допускается проворачивание шин вокруг основы на угол не более 30 ° и перемещение шин вдоль основы в пределах расстояния между выступами основы.

Ответственный ОТК

