



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00002346Т от 22.01.2026

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Духанча, д. 10, (383) 314-02-62, otc@ferrum.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номинатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Подписи
1	153804A(26575)	Труба профильная 100*100*4,0 12м	13663-86 / 8659-82	ст 3сп	K2-1409 3 1-018	3	36	5.115
2	152847A(6480)/252735A(4695)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст 08ис	K9-1061 2 1-133	4	240	2.448
3	152847A(6480)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст 08ис	K9-1061 2 1-124	9	240	2.448
4	252091A(15094)/352208A(17685)	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8659-82	ст 3сп	K2-979 4 1-023	3	144	2.904
5	15054M(31)	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8659-82	ст 3сп	K2-1300 2 1-067	5	144	2.904
6	319478M(41)	Труба ЗСВ 100*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст 3сп	21-1316 2 1-910	2	36	4.433
7	151897A(11994)/151896A(11993)	Труба ЗСВ 127*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст 3сп	K2-576 3 1-043	1	25	3.639
8	153319A(23090)	Труба ЗСВ 159*4,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст 3сп	21-1206 2 1-725	5	16	3.293
9	319112M(4013)/191819M(4110)	Труба ЗСВ 89*3,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст 3сп	K2-1286 2 1-072	3	56	4.56

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	С	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Al	As	N	Al	V	Среднее значение НММЗ	Относительное удлинение НММЗ	Прочность НММЗ	Сложившиеся	Загуб	Среднее значение НММЗ	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
1	151097A(11994)	18	7,6	44	10	26	2,7	3	4	25	4	29	455	27	385	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
2	151096A(11993)	16	5,9	42	17	33	2,7	2,4	3,5	27	4	32	450	29	345	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
3	319478M(41)	15	2	46	10	11	5	1	1	2	6	40	437	32	364	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
4	153319A(23090)	17	22,4	42	10	23	3,2	4	5	21	5	27	476	32	364	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
5	153804A(26575)	5	5,8	30,2	17	20	2,4	4	6	28	5	50	380	36	325	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
6	319112M(401)	14	11	41	15	12	5	5	2	3	6	23	441	30	305	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
7	319109M(410)	16	15	41	14	17	5	3	4	3	6	24	444	30	375	УД	-	УД	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
8	252091A(15094)	17	9,9	46	9	23	2,4	3,1	5	21	5	32	481	27	375	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
9	352208A(17685)	19	20,1	46,3	16	23	3	3,7	5	15	7	38	404	26	379	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
10	119054M(3)	18	3	45	12	16	6	2	3	3	6	40	445	32	379	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
11	152847A(6480)	7	7	30	9	20	2,6	2,8	4,6	22	7	35	353	37	218	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ
12	252735A(4695)	5,9	4,5	28,1	20	25	2,6	4,2	4,7	18	5	54	358	37	223	-	-	-	Уд. вкл. м.ст. ДРМЗ

Отгрузка труб производится по твердочисловой марке.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005/ГОСТ 1050-2013

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом

Указанные в сертификате данные соответствуют действительным в РФ стандарт арта и техническим условиям

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 22 января 2026 г.

Пароль:

Е Ю Волжа

ОТК
1



Сведения о продукции

№ п.п.	Наименование	Нормативная ссылка	ГОСТ	Материал	Партия	Исполнитель	Количество штук в партии	Техническая масса пакета, тн
1	15390(А4,2657,5)	Труба профильная 100*102*4,0 12м	13663-86 / 8639-82	ст 30п	K2-1409.3.1-016	3	36	5.115
2	16284(А6,600/257,354,4695)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст 08пс	K9-1061.2.1-133	4	240	2.448
3	15284(А6,6480)	Труба профильная 40*20*2,0 6м	13663-86 / 8645-68	ст 08пс	K9-1061.2.1-124	9	240	2.448
4	25209(А16,1094/252,208А/17985)	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст 30п	K2-979.4.1-023	3	144	2.904
5	11905(А4,3194/78М,4)	Труба профильная 40*40*3,0 6м	13663-86 / 8639-82	ст 30п	K2-1300.2.1-087	5	144	2.904
6	3194(78М,4)	Труба 3СВ 100*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст 30п	21-1316.2.1-910	2	26	4.433
7	15189(А11,1599/41,151,696А/11993)	Труба 3СВ 127*4,0 12м	10705-80 / 10704-91	ст 30п	K2-576.3.1-043	1	35	3.039
8	153319(А230,300)	Труба 3СВ 159*4,5 12м	10705-80 / 10704-91	ст 30п	21-1208.2.1-725	5	18	3.293
9	318112М(401/3,910,904/410)	Труба 3СВ 80*3,6 12м	10705-80 / 10704-91	ст 30п	K2-1268.2.1-072	3	50	4.96

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п/п	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Среднее содержание никеля, %	Среднее содержание марганца, %	Среднее содержание углерода, %	Среднее содержание азота, %	Забил	Габаритная длина, мм	Габаритная ширина, мм	Удлинитель, мм	Удлинитель, мм	Удлинитель, мм
1	151697A(11994)	18	7,6	44	10	26	2,7	3	4	25	4	29		485	27	3945		-	Уд	-	-	-	-
2	151698A(11993)	18	5,9	42	17	33	2,7	2,4	3,5	27	4	32		450	29	345		Уд	Уд	-	-	-	-
3	315478M(4)	15	2	46	10	11	5	1	1	2	6	40		437	32			Уд	Уд	-	-	-	-
4	153119A(23090)	17	22,4	42	10	23	3,2	4	5	21	5	27		476	32	394		Уд	Уд	-	-	-	-
5	153804A(26575)	5	5,6	30,2	17	20	2,4	4	6	28	5	50		380	38	325		-	-	-	-	-	-
6	319112M(401)	14	11	41	15	12	5	5	2	3	6			441	39			Уд	Уд	-	-	-	-
7	319109M(410)	16	15	41	14	17	5	3	4	3	6			444	30			Уд	Уд	-	-	-	-
8	252091A(15094)	17	9,9	46	9	23	2,4	3,1	5	21	5	32		431	27	375		-	-	-	-	-	-
9	352208A(17665)	19	20,1	46,3	16	23	3	3,7	5	15	7	38		434	26	379		-	-	-	-	-	-
10	119054M(3)	18	3	45	12	16	6	2	3	3	6	40	10	446	32			-	-	-	-	-	-
11	152847A(6480)	7	7	30	9	20	2,8	2,8	4,6	22	7	35		353	37	213		-	-	-	-	-	-
12	292735A(4095)	5,9	4,5	28,1	20	25	2,8	4,2	4,7	18	5	54		358	37	228		-	-	-	-	-	-

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013

Указанный в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

t: 10 Bonanza

ОТК
1

