



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00034685Т от 18.05.2023

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукана, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrum-np.ru

Сведения о продукции

№ п.п.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Теоретич. масса пакета, тн
1	330475A(2962)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-046	5	25	3.639
2	330475A(2962)/1302 02A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-056	2	25	3.639
3	130202A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-056	4	25	3.639
4	130202A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-056	5	25	3.639
5	130202A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-057	1	25	3.639
6	330475A(2962)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-046	2	25	3.639
7	130202A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-057	3	25	3.639
8	130202A(2714)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-057	4	25	3.639
9	230468A(2963)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-065	2	25	3.639
10	330475A(2962)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-046	4	25	3.639
11	330475A(2962)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-046	3	25	3.639
12	130226A(2964)	Труба ЭСВ 127*4,0 12м	ГОСТ 10705-80	ст.3сп	13-345.1.1-048	2	25	3.639

Химический состав, механические свойства (в соответствии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Срав.	Временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	Спекширование	Затяг	Гидравл. давление, кг/см ²	Уд. вмят., Дж/см ² КСЧ	Уд. вмят., Дж/см ² мех.ст.,
1	330475A(2962)	х100	х100	х100	х1000	х1000	х100	х100	х100	х1000	х1000	х1000	х1000	х100	395	36	325	УД	-	УД		
2	130202A(2714)	6,7	12,2	42,9	9	16	1,8	2,3	4,1	11,4	3	49			405	37	335	УД	-	УД		
3	230468A(2963)	5,2	11,2	42,3	10	16	1,7	2,7	4,2	13	4	43			395	33,5	36	УД	-	УД		
4	130226A(2964)	5,4	11,4	40,1	12	18	1,5	2,4	3,5	13	6	46			405	39	340	УД	-	УД		

Отрубка труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 18 мая 2023 г.

Подпись:

Е. Ю. Волкова

ОТК

1

