

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 616082 от 01.08.2026

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Вагон № 65764128

Количество грузовых мест 29

НД - ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 группа В, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 13663-86 Пр.1031-2007 группа В, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68



Наименование продукции -

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ

Лист 1 Листов 2

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Механические и технологические свойства						Толщина покрытия, мкм
									временное сопротивление кгс/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм ²	сплющивание	изгиб	гидродавление, кгс/см ²	
1	10557911	Ст1кп	502372	20	20x2.8x6000	1674,0	279	2,779	-	-	-	-	Уд.	25	-
2	26183119	08кп	503463	18	25x3.2x6000	1218,0	203	2,911	-	-	-	-	Уд.	25	-
3	16201819	08кп	505550	4	32x3.2x6000	828,0	138	2,558	-	-	-	-	Уд.	25	-
4	16201819	08кп	505550	3	32x3.2x6000	828,0	138	2,558	-	-	-	-	Уд.	25	-
5	21196211	Ст1кп	505341	15	40x3.5x6000	762,0	127	2,926	-	-	-	-	Уд.	25	-
6	36203919	08пс	504549	3	57x3.5x 6000	510,0	85	2,356	38,5	38	30	-	-	60	-
7	10895911	Ст2пс	503885	3	57x3.5x 6000	522,0	87	2,412	44,5	40	34,5	-	-	60	-
8	30995311	Ст3сп	201622	4	89x3.5x 12000	672,0	56	4,959	47,5	37	38,5	Уд.	-	60	-
9	30951111	08пс	1706018	1	15x15x1.5x6000	2400,0	400	1,452	37	33	-	-	-	-	-
10	30951111	08пс	1706017	2	15x15x1.5x6000	2400,0	400	1,452	37	33	-	-	-	-	-
11	16151319	08пс	102088	2	20x20x1.5x6000	2400,0	400	2,018	37	35	-	-	-	-	-
12	16151319	08пс	102088	1	20x20x1.5x6000	2400,0	400	2,018	37	35	-	-	-	-	-
13	36225119	08пс	505898	1	40x20x1.5x6000	1452,0	242	1,902	35,5	37	-	-	-	-	-
14	36225119	08пс	505898	2	40x20x1.5x6000	1452,0	242	1,902	35,5	37	-	-	-	-	-
15	26200919	08пс	405927	2	40x20x1.5x6000	1452,0	242	1,902	37	37	-	-	-	-	-
16	21152011	Ст3сп	505871	2	40x20x2.0x6000	1452,0	242	2,468	48	28	-	-	-	-	-
17	21152011	Ст3сп	505873	2	40x20x2.0x6000	1452,0	242	2,468	48	28	-	-	-	-	-
18	21152011	Ст3сп	505874	1	40x20x2.0x6000	1452,0	242	2,468	48	28	-	-	-	-	-
19	11163611	Ст3сп	407932	1	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	50	27	-	-	-	-	-
20	11163611	Ст3сп	407933	3	40x40x2.0x6000	936,0	156	2,181	50	27	-	-	-	-	-
21	21105811	Ст3сп	406456	3	60x40x2.0x6000	648,0	108	1,918	48	30	-	-	-	-	-
22	21105811	Ст3сп	406515	1	60x40x2.0x6000	648,0	108	1,918	48	30	-	-	-	-	-
23	31066611	Ст3сп	407282	2	60x60x2.0x6000	486,0	81	1,745	48,5	32	-	-	-	-	-
24	31066611	Ст3сп	407282	3	60x60x2.0x6000	486,0	81	1,745	48,5	32	-	-	-	-	-
25	16138219	Ст3сп	201700	3	80x80x3.0x12000	48,0	4	0,342	49,5	32	-	-	-	-	-

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий
складом
должность




Борисова М.В.
Ф.И.О

Начальник ОТК
должность



Шмидт А.И.
Ф.И.О



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 616082 от 01.08.2026

Грузополучатель: МЕТАЛЛСЕРВИС-НОВОСИБИРСК ООО

Вагон № 65764128

Количество грузовых мест 29

НД - ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 группа В, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 13663-86 Пр.1031-2007 группа В, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68



Наименование продукции -

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ

Лист 2 Листов 2

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Номер партии	Номер пакета	Размеры, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Механические и технологические свойства						Толщина покрытия, мкм
									временное сопротивление кгс/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, кгс/мм ²	сплюсывание	изгиб	гидродавление, кгс/см ²	
26	16138219	Ст3сп	201771	3	80x80x3.0x12000	624,0	52	4,449	49,5	32	-	-	-	-	-
27	21126111	Ст3сп	110251	3	100x100x3.0x12000	432,0	36	3,897	47,5	30	-	-	-	-	-
28	31051411	Ст3сп	110266	4	100x100x4.0x12000	432,0	36	5,115	47,5	31	-	-	-	-	-
29	21139411	Ст3сп	201994	3	100x50x3.0x12000	720,0	60	4,795	45,5	32	-	-	-	-	-
ИТОГО:						31722,0	5043	73,795							

Трубы электросварные. Отгрузка труб производится по теоретической массе. Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий
складом
должностьБорисова М.В.
Ф.И.ОНачальник ОТК
должностьШмидт А.И.
Ф.И.О